

# WÖHLER

**SNEL &  
EENVOUDIG  
METEN**



**Wöhler DM 602 druk-temperatuurmeter**  
Branderafstelling gasgestookte verbrandingsinstallaties

  
Made in Germany



# Wöhler DM 602 druk-temperatuurmeter

Compact en robuust voor dagelijks gebruik

Het is handig als u altijd een kleine manometer snel bij de hand heeft waarop u kunt vertrouwen. Met onze Wöhler technologie heeft u een professioneel en modern vormgegeven druk-temperatuurmeter in handen voor snelle en nauwkeurige meetresultaten. De hoogwaardige drukverschilsensor van de Wöhler DM 602 levert u stabiele meetwaarden in elke positie. U kunt de druk- en temperatuurwaarde overal gemakkelijk aflezen op het grote verlichte display.

Het meetinstrument heeft voor de temperatuurcompensatie van de druk een ingebouwde temperatuursensor. Zodra een externe temperatuursensor, zoals een naaldvoeler voor tapwater of oppervlaktevoeler voor aanvoer en retour, wordt aangesloten verschijnt die meetwaarde in het display.

U kunt de druk- en temperatureenheden en de resolutie van de druk naar wens wijzigen. Met uw robuuste Wöhler DM 602 bent u optimaal uitgerust voor tal van toepassingen.



# Toepassing



Met de Wöhler M 602 kunt u snel en nauwkeurig werken, zowel bij het afstellen van de brander als bij het meten van de trek in het rookgaskanaal.



Infrarood



Verskillende  
aansluitmogelijkheden



3.000 hPa meting



Display verlichting



Geïntegreerde magneten

## Voordelen

- ▶ Made in Germany met geïntegreerde magneten en schokbestendige behuizing
- ▶ Robuuste sensor tot 3.000 hPa met hoge resolutie (0,01 hPa)
- ▶ Verlicht display voor comfortabel uitlezen van de gemeten waarde
- ▶ Stabiele meetwaarden in elke positie dankzij hoogwaardige druksensor
- ▶ Afdrukken van testresultaten direct ter plaatse met de Wöhler TD 100
- ▶ Meeteenheid selecteerbaar
- ▶ Klein, lichtgewicht en praktisch
- ▶ Optioneel leverbaar met Li-Polymer accupack

# Product selectie



	Wöhler DM 602 druk-thermometer	Wöhler DM 602 druk-thermometer
Meting conform NEN 8078, branderafstelling, schoorsteentrek etc.	●	●
Weergave in	mbar en °C	Pa en °C
<b>Leveringsomvang</b>		
Wöhler DM 602 uitleesunit	●	●
2 stuks 1,5 V batterijen type AA	●	●
Draagriem	●	●
Artikel-Nr.	8837	11195
Prijs	€ 255,00	€ 255,00

● = inbegrepen

# Accessoiresets



	Accessoireset Gasdruk	Accessoireset schoorsteentrek
<b>Leveringsomvang</b>		
Kunststof koffer MINI	●	●
Drukmeetslangenset gasdruk	●	
Drukmeetsonde, klemconus en 1,5 m drukmeetslang		●
Artikel-Nr.	10094	10093
Prijs	€ 46,00	€ 61,00

● = inbegrepen

# Technische gegevens

## Drukverschil

Meetbereik:	±3.000 hPa
Nauwkeurigheid:	±0,06 hPa (< ±2 hPa) anders ±3 %Rdg
Resolutie:	0,01 hPa (< ±210 hPa) anders 0,1 hPa

## ° Temperatuur intern

Meetbereik:	-20 tot +60 °C
Nauwkeurigheid:	±1 °C
Resolutie:	0,1 °C

## ° Temperatuur extern (met aangesloten temperatuursensor)

Meetbereik:	-20 tot +800 °C
Nauwkeurigheid:	±1 °C (-20 tot +67 °C) anders ±1,5 %Rdg volgens EN 50379-1
Resolutie:	0,1 °C

## Voeding

2 stuks 1,5 V batterijen type AA  
Optioneel Li-Polymer accupack incl. USB-C aansluitkabel leverbaar

## Toepassing

- ▶ Aanpassing van de gasdruk
- ▶ Meting het drukverschil over de ventilator
- ▶ Meting van de schoorsteentrek
- ▶ Temperatuurmeting

## Functionaliteit

- ▶ Drukverschilmetingen via hoogwaardige 3.000 hPa druksensor
- ▶ Temperatuurmetingen via interne of optionele externe sensor

## Documentatie

- ▶ Afdrukken van de meetwaarden op de thermische printer via IR-interface



# **WÖHLER**

**Wöhler Nederland B.V.**  
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A  
3812 PL Amersfoort  
**Tel.:** +31 (0)33 20 77 600  
**E-mail:** [info@woehler.nl](mailto:info@woehler.nl)  
[www.woehler.nl](http://www.woehler.nl)

