

Wöhler DC 410 drukmeter

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukverschil

Meetbereik.....	± 100,00 hPa
Resolutie.....	0,1 Pa (< ± 1.100 Pa), anders 1 Pa
Nauwkeurigheid.....	± 0,3 Pa (< ± 10 Pa), anders ± 3 %Rdg

Luchtsnelheid

Meetbereik.....	vanaf 0,3 m/s
-----------------	---------------

Temperatuur intern (halfgeleider NTC)

Meetbereik.....	-20,0 tot +60,0 °C
Resolutie.....	0,1 °C
Nauwkeurigheid.....	± 1 °C

Temperatuur extern (thermokoppel type K)

Meetbereik.....	Twee stuks -20,0 tot +800,0 °C
Resolutie.....	0,1 °C
Nauwkeurigheid.....	± 2 °C (0 tot 133 °C), anders 1,5 %Rdg conform NEN-EN 50379-2

Relatieve vochtigheid (optioneel)

Meetbereik.....	0 tot 100 %RV (niet condenserend)
Resolutie.....	0,1 %RV
Nauwkeurigheid.....	± 2 %RV (10 tot 95 %RV), anders ± 3 %RV

Abs. luchtdruk (optioneel)

Meetbereik.....	300,0 tot 1.100,0 hPa
Resolutie.....	0,1 hPa
Nauwkeurigheid.....	± 1,5 hPa

Overige specificaties

Gewicht	450 g
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur	+5 tot +40 °C
Afmetingen	80 x 225 x 60 mm
Voeding	Vier stuks 1,5 V batterijen of 1,2 V NiMH accu's type AA of netvoeding via laadapparaat